

AIRCONIC

Systeme d'aération pour silo conique



Design unique. Localisé dans le coeur même du silo conique, ce système permet une ventilation optimale.

Rentabilité / Flexibilité. Permet de convertir votre réserve humide en réserve sec et ainsi augmenter votre capacité d'entreposage.

Préservation. Entrez votre grain sur une plus grande période sans risque de diminuer la qualité du produits.

L' **Air Conic**, est le système d'aération pour silo conique le plus efficace sur le marché !

FERME SPÉCIFICATIONS DE LA TRANSITION		
# Pièce	Description	Dimension
RK100 - 1040	Fan 18"	9" x 14"
RK100 - 1045	Fan 24"	9" x 14"
RK100 - 1050	Fan 28"	9" x 14"
COMMERCIALE		
RK100 - 2040	Fan 18"	12" x 17"
RK100 - 2045	Fan 24"	12" x 17"
RK100 - 2050	Fan 28"	12" x 17"

FERME SPÉCIFICATIONS DE LA VENTILATION DE L'AIR CONIC						
# Pièce	Description	Surface totale perforée (pi²)	Capacité du débit d'air @1200cfm/pi²	Capacité Structurelle recommandée (bu)	Hauteur de la paroi (pi)	Poid LBS.
ROCK-6000-6-FERME	6000 6'	20	3,000	2,500	15	226
ROCK-7000-4-FERME	7000 4'	49.5	6,000	3,500	30	337
ROCK-7000-6-FERME	7000 6'	73.50	7,000	5,000	30	454
ROCK-7000-8-FERME	7000 8'	98	9,000	6,000	30	585
COMMERCIALE						
ROCK-8000-4-COM	8000 4'	73	9,000	15,000	40	581
ROCK-8000-6-COM	8000 6'	110.50	11,000	20,000	40	784
ROCK-8000-8-COM	8000 8'	145.25	13,500	25,000	40	1013

VENTILATEURS CENTRIFUGE EN LIGNE - 3450 RPM

MODÈLE	C.H.	DIA. BARIL	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
ILC-1.5	1.5	18"	2,650	2,450	2,300	2,100	1,850	1,500						
ILC-318	3	18"	4,550	4,300	4,000	3,750	3,500	3,100	2,700					
ILC-324	3	24"	5,000	4,725	4,450	4,200	3,950	3,600	3,200	2,900				
ILC-7	7	24"	5,400	5,150	4,900	4,650	4,400	4,100	3,800	3,400				
ILC-10	10	28"	6,150	5,950	5,800	5,600	5,450	5,250	5,050	4,850	4,650	4,400	4,200	3,900
ILC-15	15	28"	7,950	7,700	7,500	7,250	7,000	6,800	6,500	6,250	6,000	5,700	5,400	

	VENTILATEURS CENTRIFUGE HAUTE VITESSE	VENTILATEURS CENTRIFUGE EN LIGNE
PUISSANCE	3 - 10	3 - 10
APPLICATION	Aération	Aération
BRUIT	🔊	🔊
COÛT	\$\$\$	\$\$\$
CHAUFFAGE DISPONIBLE	Non applicable	Non applicable

VENTILATEURS CENTRIFUGE - 3500 RPM

MODÈLE	C.H.	DIA. BARIL	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0
CHS-3	3	15"	3,350	2,900	2,450	2,150	1,750	950						
CHS-5	5	15"	4,900	4,450	4,000	3,500	2,900	1,500						
CHS-7.5	7.5	18"	5,000	4,700	4,500	4,200	3,900	3,700	3,250	2,300				
CHS-10	10	18"	7,250	6,900	6,300	5,800	5,450	4,900	4,300	3,000				
CHS-15	15	18"	10,100	9,500	9,000	8,400	7,900	7,400	6,600	4,600				
CHS-20	20	22"	10,900	10,400	9,850	9,350	8,800	8,100	7,550	6,800	6,500	5,900	4,000	
CHS-30	30	22"	14,500	13,750	13,100	12,350	11,500	10,900	10,400	9,800	9,100	8,300	6,000	
CHS-40	40	22"	19,000	18,400	17,750	17,125	16,500	15,750	15,000	14,125	13,125	12,000	9,000	
CHS-50	50	24"	22,600	21,100	20,500	19,750	19,000	18,400	17,600	16,800	16,000	15,000	13,500	11,500